

41-30 PARAMOUNT™

BAIT CU EFECT DE TRATAMENT TRANSPARENT PENTRU LEMN PE BAZA DE APA

Pentru Uz Exterior

41-30 Paramount Conservant Transparent Pentru Lemn Pe Bază De Apa este un conservant pregatit de folosire pentru uz amator si profesionist. Este fara miros, alcatuit din rasini speciale. Profunzimea si claritatea nuantei evidentiaza modelul natural si caracteristicile fibrei lemnoase. Se caracterizeaza printr-o patrundere uniforma si uscare rapida. Protejeaza lemnul de fungi, de pete si de insecte. Poate fi folosit atat de amatori, cat si de specialisti. Este ideal pentru exterior, ferestre, usi exterioare, de garaj si gard.

Reglementarea (UE) ingredientelor active: No 528/2012: 1) 3-iodo-2-propynyl butyl carbamate (55406-53-6) 0.75%, 2)




Caracteristici de performanta:

- Sporeste frumusetea lemnului.
- Protejeaza lemnul impotriva insectelor, fungicidelor, mucegaiului, petelor albastre si fiecarui tip de micro-organism.
- Penetrare profunda si elasticitate.
- Permite lemnul sa respire.
- Usor de aplicat, uscare rapida.
- Pentru uz exterior.

Culori: Transparent

Toxicitate: Formulata fara plumb sau mercur

Nivel de luciu: Mat 0-5



Ghid de performanta:

Rezistenta la conditii atmosferice

Rezistenta excelenta la intemperii.

Rezistenta la caldura

Nu e aplicabil.

Rezistenta la apa

Rezistenta excelenta la ploaie si la condens.

Rezistenta la abraziune

Nu e aplicabil.

Rezistenta la solvent

Nu e aplicabil.



VOC (Compusi organici volatili) CONTINUT. Valoarea limita UE (Directiva 2004/42/CE) pentru acest produs (categoria A/h: „amorse de legatura” tip WB): 30 g/L. Acest produs contine max 29 g/L VOC (pregatit de utilizare).

Suprafata De Acoperire	Volume Solide	Grosimea Peliculei Umede	Grosimea Peliculei Uscate
8 - 10 m ² /L depinde de porozitatea lemnului Suprafata efectiva de acoperire depinde si variaza in functie de substrat si de metoda de aplicare.	15% +/- 1%	Minimum	Minimum
Timp De Uscare La 20°C	Rasina:	Diluare	Aplicare
30 minute la atingere 1-2 ore pentru reaplicare	Rasina Acrilica	Nu diluati	Perie, Burete, Pulverizant, inmuiera

Pregatirea suprafetelor

Suprafetele trebuie sa fie curatate, uscate si fara murdarie, ulei sau grasime. Stratul de lac vechi, grunjos sau slab aderent trebuie indepartat complet. Pentru lemnul tropical, spalati cu nitrodiluant pentru a fi indepartate rasinile care s-au format de-a lungul timpului. Daca exista mucegai, acesta trebuie indepartat prin frecare cu peria, folosindu-se diluant impotriva mucegaiului – respectati instructiunile si precautiile de pe eticheta acestuia. Slefuirea uscata, taierea cu flacara si/sau sudarea peliculei uscate de vopsea va crea vapori de praf. Slefuirea umeda trebuie folosita ori de cate ori este posibil. Asigurati o ventilatie buna in timpul aplicarii si uscarii. Folositi un echipament de protectie respiratorie adecvat. Pe lemn tropical se spala cu nitrodiluant pentru a indeparta rasinile care pot prelungi timpul de uscare. Daca mucegaiul este evident, trebuie sa fie indepartat prin curatare cu o spalare comerciala impotriva mucegaiului, urmand instructiunile si precautiile producatorului.

Aplicare

Conservantii pentru lemn trebuie utilizati cu atentie. Va rugam sa cititi etichetele si instructiunile de utilizare a produsului inainte de folosire. Produsul este gata pentru utilizare si nu trebuie diluat. Agitati bine inainte si in timpul folosirii. Inchideti bine capacul recipientului dupa utilizare. La aplicare, continutul de umiditate al lemnului nu trebuie sa depaseasca 18% si suprafata lemnului, care trebuie sa fie uscata, curata si fara degradare in momentul tratamentului. In timpul aplicarii si uscarii, temperatura trebuie sa fie mai sus de 50° C, iar umiditatea relativa sa fie sub 80%. Acoperiti pamantul cu o folie din plastic in timpul aplicarii in aer liber. Nu aplicati acolo unde produsul, in timpul aplicarii, poate ajunge in apele de suprafata. De exemplu, un pod peste un iaz.

Atentie

Nu expuneti lemnul exterior numai cu conservant sau incolor.

Observatie

Culoare neuniforma poate sa apara pe pelicula daca este aplicata in conditii de umiditate ridicata, care va disparea in timp.

Curatare: Curatati echipamentul in apa calda cu sapun.

Precautii de sanatate, siguranta si protectia mediului:

Daunator vietii acvatice cu efecte de lunga durata. Fisa cu date de siguranta disponibila la cerere. Nu lasati la indemana copiilor. Purtati manusi si haine de protectie si protejati-va ochii si fata. Nu aruncati recipientul in mediu inconjurator, ci in locuri de deseuri adecvate sau reciclate in conformitate cu reglementarile locale sau nationale. Tineti recipientul bine inchis. Daca este necesara asistenta medicala, tineti recipientul produsului sau eticheta la indemana. Contine propiconazole (ISO) si 3-iodo-2-propynyl butyl carbamate. Poate cauza o reactie alergica. 5% din amestec este format din componente cu toxicitate necunoscuta. Tineti recipientul bine inchis.

MASURI DE PRIM AJUTOR:

Solicitati imediat asistenta medicala. Daca este inhalat, indepartati cu aer curat. Daca nu respira, daca respiratia este neregulara sau daca apare stopul respirator, asigurati respiratie artificiala sau oxigen de catre personalul instruit. Nu induceti varsaturi, cu exceptia cazului in care personalul medical este indicat sa faca acest lucru. Nu administrati niciodata nimic pe cale orala unei persoane inconsciente. Informatii suplimentare: a se vedea sectiunea 4 din fisa cu date de siguranta (masuri de prim ajutor).

In caz de urgenta sunati la 112.

Numar de licenta pentru Grecia: TP18-0113

Ambalare si Depozitare

Dimensiune: 0,75 litri, 2,25 litri

Punct de inflamabilitate: Niciunul

Depozitare:

Consultati fisa cu date de siguranta

